

# ビーハトルクフィックス®キー

# 2015-16 ビーハ新製品!!



## トルクフィックス®キー、六角キャップねじ用交換ブレード



**NEW 28369** トルクフィックス®キー用の交換ブレードです。六角キャップねじ1.5~4.0mmまでのサイズに対応しています。

ブレード：高級クロームバナジウムモリブデン鋼、全身焼入れ。チタニウムシルバー。

適 応：トルク管理が必要なねじのねじ締め用です。狭い場所で効果を発揮します。

| 型番          | ねじ径 | ねじ径 | ねじ径 | ねじ径 | max. Nm | 長さ | 価格    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------|----|-------|
| 28369H1.5   | 1.5 | 4   | 75  | 20  | 0.9     | 10 | ¥ 820 |
| 28369H2.0   | 2.0 | 4   | 75  | 20  | 1.8     | 10 | ¥ 820 |
| 28369H2.5   | 2.5 | 4   | 75  | 20  | 3.8     | 10 | ¥ 820 |
| ※ 28369H3.0 | 3.0 | 4   | 75  | 20  | 5.5     | 10 | ¥ 820 |
| 28369H4.0   | 4.0 | 4   | 75  | 20  | 8.0     | 10 | ¥ 820 |

※網掛部のサイズのブレードについては、最大締め付けトルク値に対応するハンドルが無いことをご了承下さい。

## トルクフィックス®キー、トルクス®ねじ用交換ブレード



**NEW 28369** トルクフィックス®キー用の交換ブレードです。T6~T25までのトルクス®ねじに対応します。

ブレード：高級クロームバナジウムモリブデン鋼、全身焼入れ。チタニウムシルバー。

適 応：トルク管理が必要なねじのねじ締め用です。狭い場所で効果を発揮します。

| 型番         | ねじ径 | ねじ径 | ねじ径 | ねじ径 | max. Nm | 長さ | 価格    |
|------------|-----|-----|-----|-----|---------|----|-------|
| 28369T6    | T6  | 4   | 75  | 20  | 0.6     | 10 | ¥ 820 |
| 28369T7    | T7  | 4   | 75  | 20  | 0.9     | 10 | ¥ 820 |
| 28369T8    | T8  | 4   | 75  | 20  | 1.3     | 10 | ¥ 820 |
| 28369T9    | T9  | 4   | 75  | 20  | 2.5     | 10 | ¥ 820 |
| 28369T10   | T10 | 4   | 75  | 20  | 3.8     | 10 | ¥ 820 |
| ※ 28369T15 | T15 | 4   | 75  | 20  | 5.5     | 10 | ¥ 820 |
| 28369T20   | T20 | 4   | 75  | 20  | 8.0     | 10 | ¥ 820 |
| 28369T25   | T25 | 4   | 75  | 20  | 8.0     | 10 | ¥ 820 |

※網掛部のサイズのブレードについては、最大締め付けトルク値に対応するハンドルが無いことをご了承下さい。

## トルクフィックス®キー、トルクスプラス®ねじ用交換ブレード



**NEW 28369** トルクフィックス®キー用の交換ブレードです。6IP~25IPまでのトルクスプラス®ねじに対応します。

ブレード：高級クロームバナジウムモリブデン鋼、全身焼入れ。チタニウムシルバー。

適 応：トルク管理が必要なねじのねじ締め用です。狭い場所で効果を発揮します。

| 型番          | ねじ径  | ねじ径 | ねじ径 | ねじ径 | max. Nm | 長さ | 価格    |
|-------------|------|-----|-----|-----|---------|----|-------|
| 28369IP6    | 6IP  | 4   | 75  | 20  | 0.8     | 10 | ¥ 820 |
| 28369IP7    | 7IP  | 4   | 75  | 20  | 1.3     | 10 | ¥ 820 |
| 28369IP8    | 8IP  | 4   | 75  | 20  | 2.0     | 10 | ¥ 820 |
| 28369IP9    | 9IP  | 4   | 75  | 20  | 3.0     | 10 | ¥ 820 |
| ※ 28369IP10 | 10IP | 4   | 75  | 20  | 4.5     | 10 | ¥ 820 |
| 28369IP15   | 15IP | 4   | 75  | 20  | 6.6     | 10 | ¥ 820 |
| 28369IP20   | 20IP | 4   | 75  | 20  | 8.0     | 10 | ¥ 820 |
| 28369IP25   | 25IP | 4   | 75  | 20  | 8.0     | 10 | ¥ 820 |

※網掛部のサイズのブレードについては、最大締め付けトルク値に対応するハンドルが無いことをご了承下さい。



### コンパクトなトルクキー

あらかじめ0.5~4.0Nmまでに設定された非常にコンパクトな工具ですので、限られたスペース、狭い場所でも使い易くなっています。ブレードそのものが短く作られています。

### 高い信頼性

締め付けトルクが設定されたトルク値を達成すると、ブレードがハンドル内で滑る構造となっていますので、締めすぎのリスクがありません。締め付け精度は±6%以内です。ブレードは交換式ですので様々なねじ形状・サイズに対応します。ねじを開ける時には、締め付け時よりおよそ30%増しのトルク値まで開けることができます。

## トルクフィックス®キー



EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14M

**NEW 2836** トルクフィックス®キー、ビーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクドライバー。

ハンドル：頑強でコンパクトなデザイン。設定されたトルク値に達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。2859シリーズのブレードとも互換性があります。

精 度：±6%

適 応：それぞれのねじの最適締め付けトルク値に合ったハンドルを使用します。ねじを開ける場合には、設定トルク値の30%増しまでのトルク値まで開けることができます。

| 型番         | Nm  | 精度 | ねじ径 | ねじ径 | ねじ径 | 長さ | 価格       |
|------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----------|
| 2836TFK0.5 | 0.5 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK0.6 | 0.6 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK0.9 | 0.9 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK1.1 | 1.1 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK1.2 | 1.2 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK1.4 | 1.4 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK2.0 | 2.0 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK2.5 | 2.5 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK3.0 | 3.0 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK3.8 | 3.8 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |
| 2836TFK4.0 | 4.0 | 6% | 4   | 68  | 50  | 1  | ¥ 12,500 |