




MULTITOOTH マルチ刃チップ



EX-RH
IN-LH

IN-RH
EX-LH



ISO-メートルねじ 60°

ピッチ mm	L mm	I.C. インチ	刃数	型番:外径用(EX) 外径用 アンビル	型番:内径用(IN) 内径用 アンビル	X Y mm	推 奨 パス数	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価 格
1.0			3	16 ER 1.0 ISO 3M	16 IR 1.0 ISO 3M	1.7 2.5	2	☆ ☆ ☆	¥3,590
1.5	16	3/8	2	16 ER 1.5 ISO 2M	16 IR 1.5 ISO 2M	1.5 2.3	3	☆ ★ ★	¥3,590
2.0			2	16 ER 2.0 ISO 2M	16 IR 2.0 ISO 2M	2.0 3.0		☆ ☆ ☆	¥3,590
1.5			3	22 ER 1.5 ISO 3M	22 IR 1.5 ISO 3M	2.3 3.7	2	☆ ☆ ☆	¥4,930
2.0			2	22 ER 2.0 ISO 2M	22 IR 2.0 ISO 2M	2.0 3.0	3	☆ ☆ ☆	¥4,930
2.0	22	1/2	3	22 ER 2.0 ISO 3M	22 IR 2.0 ISO 3M	3.1 5.0	2	☆ ☆ ☆	¥4,930
2.5			2	22 ER 2.5 ISO 2M	22 IR 2.5 ISO 2M	2.4 3.7		☆ ☆ ☆	¥4,930
2.5			3	22 ER 2.5 ISO 3M	22 IR 2.5 ISO 3M	3.8 6.2		☆ ☆ ☆	¥4,930
3.0	27	5/8	2	27 ER 3.0 ISO 2M	27 IR 3.0 ISO 2M	2.9 4.5	4	☆ ☆ ☆	¥6,560

UN-ユニファイねじ 60°

ピッチ 山高/インチ	L mm	I.C. インチ	刃数	型番:外径用(EX) 外径用 アンビル	型番:内径用(IN) 内径用 アンビル	X Y mm	推 奨 パス数	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価 格
24			2	16 ER 24 UN 2M	16 IR 24 UN 2M	1.1 1.7		☆ ☆ ☆	¥3,590
20			2	16 ER 20 UN 2M	16 IR 20 UN 2M	1.4 2.0		☆ ☆ ☆	¥3,590
18	16	3/8	2	16 ER 18 UN 2M	16 IR 18 UN 2M	1.5 2.2		☆ ☆ ☆	¥3,590
16			2	16 ER 16 UN 2M	16 IR 16 UN 2M	1.5 2.3	3	☆ ☆ ☆	¥3,590
14			2	16 ER 14 UN 2M	16 IR 14 UN 2M	1.7 2.7		☆ ☆ ☆	¥3,590
12			2	16 ER 12 UN 2M	16 IR 12 UN 2M	2.0 3.1		☆ ☆ ☆	¥3,590
16			3	22 ER 16 UN 3M	22 IR 16 UN 3M	2.5 4.0	2	☆ ☆ ☆	¥4,930
13	22	1/2	3	22 ER 13 UN 3M	—	3.0 4.9		☆ ☆ ☆	¥4,930
12			2	22 ER 12 UN 2M	22 IR 12 UN 2M	2.2 3.4	3	☆ ☆ ☆	¥4,930
12			3	22 ER 12 UN 3M	22 IR 12 UN 3M	3.3 5.3	2	☆ ☆ ☆	¥4,930
8	27	5/8	2	27 ER 8 UN 2M	27 IR 8 UN 2M	3.1 4.9	4	☆ ☆ ☆	¥6,560

WHIT-ウィットねじ 55°

ピッチ 山高/インチ	L mm	I.C. インチ	刃数	型番:外径用(EX) 外径用 アンビル	型番:内径用(IN) 内径用 アンビル	X Y mm	推 奨 パス数	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価 格
14	16	3/8	2	16 ER 14 W 2M	16 IR 14 W 2M	1.7 2.7	3	☆ ☆ ☆	¥3,590
14	22	1/2	3	22 ER 14 W 3M	22 IR 14 W 3M	2.8 4.5	2	☆ ☆ ☆	¥4,930
11			2	22 ER 11 W 2M	22 IR 11 W 2M	2.3 3.4	3	☆ ☆ ☆	¥4,930

NPT-テーパーねじ 60°

ピッチ 山高/インチ	L mm	I.C. インチ	刃数	型番:外径用(EX) 外径用 アンビル	型番:内径用(IN) 内径用 アンビル	X Y mm	推 奨 パス数	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価 格
14	16	3/8	2	16 ER 14 NPT 2M	16 IR 14 NPT 2M	1.7 2.8		☆ ☆ ☆	¥3,590
11.5	22	1/2	2	22 ER 115 NPT 2M	22 IR 115 NPT 2M	2.3 3.5	4	☆ ☆ ☆	¥4,930
11.5	27	5/8	3	27 ER 115 NPT 3M	27 IR 115 NPT 3M	3.3 5.5	3	☆ ☆ ☆	¥6,560
8			2	27 ER 8 NPT 2M	27 IR 8 NPT 2M	3.1 5.0	4	☆ ☆ ☆	¥6,560

NPTF-テーパーねじ 60° ドライシール用

ピッチ 山高/インチ	L mm	I.C. インチ	刃数	型番:外径用(EX) 外径用 アンビル	型番:内径用(IN) 内径用 アンビル	X Y mm	推 奨 パス数	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価 格
11.5	22	1/2	2	22 ER 115 NPTF 2M	22 IR 115 NPTF 2M	2.3 3.5		☆ ☆ ☆	¥4,930

UNJ 航空機産業用 60° UNJC, UNJF, UNJEF, UNJS

ピッチ 山高/インチ	L mm	I.C. インチ	刃数	型番:外径用(EX) 外径用 アンビル	型番:内径用(IN) 内径用 アンビル	X Y mm	推 奨 パス数	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価 格
16	16	3/8	2	16 ER 16 UNJ 2M	—	1.6 2.4		☆ ☆ ☆	¥3,790
16	22	1/2	3	22 ER 16 UNJ 3M	—	2.3 3.8		☆ ☆ ☆	¥5,190

American Buttress

ピッチ 山高/インチ	L mm	I.C. インチ	刃数	型番:外径用(EX) 外径用 アンビル	型番:内径用(IN) 内径用 アンビル	X Y mm	推 奨 パス数	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価 格
12	22	1/2	2	22 ER 12 ABUT 2M	22 IR 12 ABUT 2M	2.5 4.0		☆ ☆ ☆	¥5,680

API-ROUND 油井管用ねじ 60°

ピッチ 山高/インチ	L mm	I.C. インチ	刃数	型番:外径用(EX) 外径用 アンビル	型番:内径用(IN) 内径用 アンビル	X Y mm	推 奨 パス数	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価 格
10	22	1/2	2	22 ER 10 API RD 2M	22 IR 10 API RD 2M	2.4 3.7	3	☆ ☆ ☆	¥4,930
10			3	27 ER 10 API RD 3M	27 IR 10 API RD 3M	3.8 6.2	2	☆ ☆ ☆	¥6,560
8	27	5/8	2	27 ER 8 API RD 2M	27 IR 8 API RD 2M	3.0 4.5	3	☆ ☆ ☆	¥6,560

一部材種のみ、ノガ・ウォーターズ在庫です。